



PROCOAT H₂Oil HD

耐久性と施工性を兼ね備えた水性ポリウレタン



商品ページで見る

エマルジョンタイプ(油性と水性の成分が入り混じった状態)の水性ポリウレタンです。
住宅、商業施設、スポーツ施設など、あらゆる木製フローリングの保護に最適で、下記のような特徴があります。

- ・良く伸びて塗りやすい。
- ・乾燥が早い。(触れるまで45分)
- ・刷毛目が残りにくい。
- ・気泡がでにくい。
- ・低臭気。
- ・耐久性が高い。(傷や薬品に対して)
- ・オイルのようなヴィンテージ・イエローの風合い。
- ・1液性で無駄が出にくい。
- ・使用した道具は水で洗浄可能。

商品名
商品番号

プロコート・エイチツーオイル・エイチディー
 ・3.78L グロス(ツヤ有り) : 20164000001
 ・3.78L マット(ツヤ消し) : 20164000002
 ・473ml グロス(ツヤ有り) : 20164001001
 ・473ml マット(ツヤ消し) : 20164001002

商品種別
用途
塗装可能面積

水性ポリウレタン
 フローリングを中心とした木製品の保護
 ・3.78L :
 木部への1回目の塗装…約 32~41㎡
 2回目以降の塗装…約 41~51㎡
 ・473ml :
 木部への1回目の塗装…約 4~5㎡
 2回目以降の塗装…約 5~6㎡

塗装回数
カラー/仕上がり

販売単位
販売価格

塗装道具/洗い液
使用場所

製造国
パッケージサイズ(mm)

3回
 グロス(ツヤ有り)、マット(ツヤ消し)
 落ち着いた「ヴィンテージ・イエロー」の塗膜を作ります。
 1缶
 ・3.78L : **16,500 円 (税込)**
 ・473ml : **2,420 円 (税込)**
 刷毛、ローラー、スポンジ/水
 屋内
 アメリカ
 ・3.78L : 幅170×奥行110×高さ275
 ・473ml : 幅65×奥行65×高さ152



塗装例 (ツヤ消し)



塗装例 (ツヤ消し)



塗装例 (パイン古材、ツヤ有り)



オーク材の手前半分は塗装 (左3枚がツヤ有り、右3枚がツヤ消し)

塗装手順

- 表面の汚れやホコリを取り除き、乾燥した状態にしてください。
- 既に他の塗料が塗装されている場合は、塗料はがし液(うすめ液等)を使用して取り除いてください。
- 30、40秒くらいよく振って、10、15分待ってから塗装してください。
- 木目に沿って塗装してください。
- 薄く広げないでください。
- 45分で触れる程度まで乾燥します。再塗装は2~3時間後にしてください。
- 最終コートの前は#320程度のサンド・ペーパーで表面をならしてから塗装してください。



動画で見る

注意事項

- ご使用前によくかき混ぜてください。
- 一部の缶にへこみや汚れがありますが、品質に影響はありません。
- 入荷ロットによってパッケージのデザインが変更になる場合があります。
- 湿度が高く、気温が7.2度未満の時は使用しないでください。
- 吸入は有害です。使用中、乾燥中は最大限の換気をしてください。
- 塗装中は手袋やマスクを着用してください。
- 皮膚、目に付けないでください。
- もし飲み込んでしまったときは、早急に医師の指示を仰いでください。
- 換気のよいところで子供の手の届かない所に保管してください。
- 容器は必ず空にしてから廃棄してください。

CONTACT US

株式会社リムジンインタナショナル ギャラップ



LIMOUSINE INTERNATIONAL CORP.



0120-901-533

平日 9:30-18:30 <土日祝休>



<https://www.thegallup.com/>

GALLUP WEB事業部

TEL 0120-901-533 FAX 03-3419-4455 EMAIL mailbox@thegallup.com

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2-17-16